

MARTEAUX HYDRAULIQUES



PARCE QUE L'EXPERIENCE COMPTE

FX 25			
Poids opérationnel (FT) ¹⁾	kg		101
Poids opérationnel (S) ^{1) 2)}	kg		112
Hauteur avec pic (FT)	mm		939
Hauteur avec pic (S) ²⁾	mm		961
Pression d'utilisation	min	bar	100
	max		140
Débit hydraulique	min	l/min	18
	max		32
Fréquence de frappe	min	cpm	600
	max		1500
Energie d'impact (Joules)	max		260
Diamètre du pic Ø	mm		45
Longueur du pic	mm		293
Poids du pic (standard)	kg		5
Diamètre flexible Ø	mm		12
Porteur recommandé	t		1,0 - 2,5

¹⁾ Poids opérationnel avec attache. ²⁾ S Version Silence = Amortissement sons et vibrations

Specifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.



PLATINE (FT)

Avec les marteaux de forme FT, la connection se fait grâce à une platine, ce qui permet un montage rapide. Ils disposent d'une bonne insonorisation permettant une baisse des nuisances sonores et des vibrations.

SILENCE (S)

La réduction des nuisances sonores est requise sur votre chantier ? Utiliser un marteau S, super insonorisé, vous permettra de baisser de 6 Db(A) son bruit par rapport à un modèle FT, mais aussi de réduire fortement les vibrations.

FX 25

PORTEUR 1,0-2,5^T