

TRANSPORTEUR À CHENILLES

S 120

DOC PROVISOIRE



ROPS pliable pour le transport et les chantiers avec une hauteur limitée



Facilité d'accès à tous les leviers de commande

Bennage à 90° et benne rotative à 180°


Soupape auxiliaire qui permet de monter différents accessoires sur la machine



Interrupteur de batterie



Boîte à documents à l'arrière du siège



Capot à large ouverture pour un accès facilité aux composants permettant une maintenance aisée et un meilleur entretien.

Large espace pour les pieds permettant à l'opérateur de monter et descendre facilement



Siège ergonomique pour une meilleure posture et un meilleur confort au travail

Transporteur compact sur chenilles avec godet pivotant pour différentes applications comme la construction et l'aménagement paysager. Les chenilles et le système de roulement en caoutchouc à haute résistance procurent une conduite confortable et minimisent les dommages au sol. Accès facile sur les chantiers étroits, le S 120 peut monter des pentes jusqu'à 20 degrés en toute simplicité.



IMER FRANCE

DIVISION TP ACCESS

ZI Les Speyres - CS 70500

38450 VIF

Tél. 04 76 72 76 02

Fax. 04 76 72 68 92

tp@imer.fr

www.imer.fr

S 120

Charge utile	kg	1 200
Poids	kg	1 080
Moteur	-	KUBOTA D722 - 719 cm ³
Puissance moteur	kW (ch)	10.9 (14.8) à 2 800 tr/min
Type	-	Diesel
Réservoir	L	15
Démarrage	-	Electrique
Capacité benne	m ³	Eau : 0.39 - Dôme : 0.59
Largeur chenilles	mm	230
Vitesse de déplacement max.	km/h	5.1
Transmission	-	Hydraulique - moteur à 2 vitesses
Système de basculement	-	Hydraulique
Sens de basculement	-	Rotatif à 180°
Pente franchissable max.	degrés	25° à vide
Dimensions L x l x H	mm	2 670 x 990 x 2 330
Dimensions benne L x l x H	mm	1 340 x 890 x 490