



Husqvarna K 30

Ce sont des découpeuses industrielles puissantes et fiables, à condition seulement de disposer d'une source d'air comprimé. Elles se caractérisent par un corps long et étroit, une bonne répartition du poids, et un bon équilibre latéralement et entre les poignées. Bien entendu, une Husqvarna pneumatique est parfaitement adaptée aux travaux d'intérieur, mais son choix se justifie également pour les travaux à l'extérieur, dans des lieux mal ventilés (tranchées pour gazoduc, fondations très profondes, docks, etc.)



POUR TRAVAIL EN EXTÉRIEUR ET EN INTÉRIEUR

Bien entendu, une Husqvarna pneumatique est parfaitement adaptée aux travaux d'intérieur, mais son choix se justifie également pour les travaux à l'extérieur, dans des lieux mal ventilés (tranchées pour gazoduc, fondations très profondes, docks, etc.).



AIR COMPRIMÉ

L'air comprimé produit une puissance considérable et la charge exercée sur les disques peut être élevée sans réduire les performances de l'outil. De plus, les découpeuses pneumatiques sont polyvalentes et légères.



KIT DE DÉCOUPE À L'EAU

Le débit d'eau est réglable en cours de travail.



BRAS DE COUPE RÉVERSIBLE

Bras de coupe réversible pour travailler très près des murs et du sol.

Features Husqvarna K 30

- DEX, le nouveau système antipoussière, pour les coupes plus propres avec une consommation d'eau réduite et moins de boues.
- Moteur pneumatique
- Lubrification automatique par brouillard d'huile
- Bague d'alésage remplaçable
- Tous les modèles sont équipés d'une courroie Poly-V pour une meilleure transmission de la force motrice, une longévité de produit considérablement accrue et des entretiens très espacés.
- Découpeuses pneumatiques industrielles puissantes et fiables, utilisables à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Pas de rejet d'huile ou de gaz / fumées. Une machine parfaite pour les zones sensibles.
- Corps machine long et étroit, bonne répartition du poids, bon équilibre latéralement entre les poignées.
- Bras de coupe réversible.
- La courroie Poly-V assure une transmission plus efficace de la force motrice, a besoin d'être retendue moins souvent et allonge considérablement la durée de vie de la machine.
- DEX – dispositif d'arrosage à économie d'eau pour une élimination efficace de la poussière.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Moteur	Air
Air flow	min: 2 m ³ /min max: 2,4 m ³ /min
Pression d'air	7 bar
Puissance de sortie	2,3 kW
Diamètre de disques	300 mm
Profondeur de coupe maximum	100 mm
Arbre	20 mm
Poids (sans unité de coupe)	8,7 kg
Vibrations poignée avant	7,2 m/s ²
Vibrations poignée arrière	3,8 m/s ²
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	106 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	89 dB(A)