

DUPLEX^{plus}

Groupe électrogène ESE 1408 DHG ES DI DUPLEX Silent Line

ENDRESS 
Power Generators

Alternateur	DUPLEX
Puissance maximale Kva / Kw	15,4/12,3 - 7,7/6,9
Puissance continue Kva / Kw	14,0/11,2 - 7,0/6,3
Tension nominale	400 V - 230 V
Courant nominale	20,2 A3 - 30,4 A1
Fréquence	50 Hz
Classe de protection	IP 54
Modèle de Moteur	HATZ 2G 40
Puissance moteur	23 CV
Puissance à 3.000 tr/min	14,7 kW
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir	35 l
Consommation à 75% de charge	3,0 l/h
Autonomie à 75% de charge	11,5 h
Système de démarrage	Electrique
Puissance acoustique LWA/LPA(7m)	96/ 71 dB(A)
Poids	320 kg
Dimensions (L x L x H en mm)	1100 x 700 x 870
Jeu de prises	3 x 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 32 A

Équipement

- Compteur horaire - Arrêt automatique manque d'huile
- Protection contre les surcharges
- Niveau du réservoir -
- Robinet 3 voies pour raccordement externe (option)
- - Insonorisé

Système  (option) : Réduit la consommation de carburant jusqu'à 30 % , les émissions polluantes, les émissions sonores et allonge la durée de vie du groupe

DUPLEX^{plus}

Une technologie unique qui offre la possibilité avec un seul groupe de répondre à l'ensemble des applications, que celles-ci exigent de la puissance, un courant stable aussi bien séparément, que de manière simultanée. Vous pourrez donc faire face à tous les situations avec un seul groupe .

Exemples d'applications : éclairage, ordinateurs, son, vidéo, pompes, outils, compresseurs, moteurs électriques , appareils de soudage ...

Des groupes électrogènes pour faire face à toutes les situations et conçus pour durer :

- Classe de protection IP 54 : totalement étanche aux poussières et contres les projections d'eau
- Technologie sans balais qui procure jusqu'à 20.000 heures de fonctionnement.
- Stabilité en tension +/- 1% en triphasé
- Procure jusqu'à 4 fois la puissance au démarrage, soit 30 % de plus que les groupes classiques

Capacités jusqu'à (en 400 V / en 230 V) : - Diamètre 6,5 mm pour postes de soudage Inverter

- **11400** / 6300 W pour des consommateurs électroniques - **11300** / 6200 W pour des outils électriques
- **7500** / 4200 W pour des outils de chantiers - **5600** / 3100 W compresseurs ou pompes