




VX 200/4H

Avantages produits

- Bac de rangement
- Châssis robuste et compact
- Moteur Professionnel Honda OHV
- Qualité de soudure
- Sécurité de niveau d'huile

Divers

Groupes de soudage utilisables en appoint sur les chantiers dépourvus d'électricité.



Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations professionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

VX 200/4H

Caractéristiques générales

Gamme	Weldarc Intens
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (kW)	4.00
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique Lw(A)	97
Niveau sonore dB(A) à 7m	74

Caractéristiques groupes de soudage

Régime soudage normal 35%	200
Régime soudage intensif	170
Type de courant	Continu
Tension d'amorçage (V)	75
Diamètre mini baguette	1.6
Diamètre maxi baguette	4

Caractéristiques moteurs

Marque moteur	Honda
Type moteur	GX 390
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie (h)	2.4
Consommation (L/h)	2.5
Réservoir (L)	6.1
Sécurité huile	Oui
HP 3600 tr/mn max.	11
Cylindrée (cm3)	389
Capacité d'huile (L)	1.1

Caractéristiques alternateurs

Type	Avec bague et balai
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

Descriptif prises et coffrets

2 x 2P+T 230V 10/16A - disjoncteur

Dimensions et poids

Longueur {cm}	88
Largeur {cm}	57
Hauteur {cm}	55.5
Poids Net {kg}	87

Conditionnement

Type de conditionnement	Carton / Palette
Longueur (cm)	88
Largeur (cm)	58.5
Hauteur (cm)	70
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par	4
Hauteur de Palette (cm)	147

Accessoires livrés



Bac de rangement

Options



R01 **Protection Differentielle R01** Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



R19 **Kit entretien R19** 10 kits entretien pour moteur Honda GX 70 & GX390 (sauf SH 4000, Alizé 6000E et Alizé 7500 TE)



RPQ **Piquet de terre** Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.



R07 **Kit brouette R07** Kit brouette pour les groupes supérieurs à 3 kW avec système de brancard pour faciliter sa manutention.



R10 **Kit de soudage** Il comprend 1X10 m de câble, 1 pince de masse, 1 porte-électrode, 1 marteau, 1 brosse, 1 écran.

