# VPR 130

## ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Béquilles automatiques à l'abaissement des rampes
- Béquille AV à roue escamontable de forte section
- Essieux et pneumatiques surdimensionnés
- Homologation CEE
- Garde boue monobloc de forte épaisseur
- Ossature mécanosoudée de grande robustesse
- Plancher bois
- Rampes AR très robustes assistées par ressort, réglables en écartement
- Timon réglable double articulation avec anneau BNA

## OPTIONS

- Timon réglable hydraulique
- Attache à boule Ø 50 en supplément anneau
- Anneau d'attelage Ø 40 pour crochet Rockinger
- Buttée réglable
- Convertisseur de tension 12/24 volts
- Couleur à la demande
- Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs
- Kit éclairage à LED 12 volts
- Rampes aluminium au lieu d'acier + bois
- Roue de secours

| TYPE | PTC en kg | CU | DIMENSIONS UTILES L. | l. | H. | h. | DIMENSIONS HORS TOUT avec timon goett Lht. | lht. | ESSIEU | ROUES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPR 130 | 1300 | 1000 | 1760 | 1000 | 425 | 200 | 3140<br>3310 | 1590 | 1 | 185 x 14 |