DESSOUCHEUSE
SC30TX

LES CHENILLES LES PLUS LONGUES DU MARCHÉ. Ces chenilles apportent une stabilité uniforme et facilitent le chargement et le déchargement de la machine par rapport à des modèles plus courts sur chenilles. Les chenilles longues offrent une faible pression au sol remarquable, qui contribue à réduire les risques d'endommagement du gazon.

FLUIDITÉ DE FONCTIONNEMENT. Le système de commande SmartSweep™ exclusif surveille le régime moteur et apporte des informations en continu pour que la vitesse de balayage de la roue dessoucheuse reste constante et sans à-coups.

SYSTÈME DESSOUCHEUR BREVETÉ YELLOW JACKET™ Le système dessoucheur exclusif Vermeer Yellow Jacket a été conçu pour faciliter et accélérer l'entretien et prolonger la durée de vie des poches et des dents.

MOTEUR À INJECTION ÉLECTRONIQUE DE 25 HP (18,6 KW). Démarre parfaitement par temps froid, rend les câbles d'étrangleur inutiles et permet des économies de carburant par rapport aux moteurs à essence à carburateur équivalents.

SYSTÈME DE DÉTECTION DE PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR. Les poignées de commande du déport de flèche et de levage/descente de flèche sont équipées d'un système de détection de présence de l'opérateur. Ce système a pour but de protéger l'opérateur.

ROUE DESSOUCHEUSE ET DÉPLACEMENT AU SOL À ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE. L'élimination des courroies ou des entraînements de chaîne permet de diminuer l'entretien et la maintenance.

DESSOUCHEUSE **SC30TX**

POIDS ET DIMENSIONS STANDARD

Poids : 703,1 kg

Longueur : 238,8 cm

Largeur : 88,9 cm

Hauteur : 124,5 cm

MOTEUR

Marque et modèle : Kohler ECH740 EFI

Type de carburant : Essence

Capacité du réservoir à carburant : 25,7 L

Puissance brute : 25 hp (18,6 kW)

Couple max. : 56,9 Nm

Nombre de cylindres : 2

Méthode de refroidissement : Air/huile

Filtre à air : 15,2 cm sec à 2 étages

Filtre à huile : Amovible

Volume d'huile avec filtre : 1,9 L

Tension du système : 12 V

ROUE DESSOUCHEUSE

Diamètres des roues (sans dents) : 40,6 cm

Épaisseur des roues : 1,3 cm

Vitesse des roues : 1.110 tr/min.

Description des dents : Système dessoucheur Yellow Jacket™

Nombre de dents : 16

Nombre de trous d'indexage : 2

Nombre de poches : 16

Poches réversibles : Oui

Garde-roue : Oui

Retenue des copeaux : 0.1 m³

DIMENSIONS DE COUPE

Au-dessus du niveau du sol : 63,5 cm

En dessous du niveau du sol : 30,5 cm

Largeur (ligne droite) : 90,2 cm

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Débit de la pompe : 60,6 L/min

La pression de décharge du système : 189,6 bar

Contrôle de flux : SmartSweep

Capacité du réservoir : 34,1 L

Type d'huile : ISO 68

Refroidisseur d'huile : Refroidi par ventilateur

Type de système : Boucle ouverte

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES CHENILLES

Type de chenille : Caoutchouc 17,8 cm largeur

Longueur des chenilles au sol : 79,8 cm

Type de roue folle : Hydrostatique

Pression de décharge du système : 199,9 bar

Débit de la pompe à régime max. : 43,2 L/min

Déplacement à grande vitesse : 5,1 km/h

Pression au sol - terrain meuble : 23,4 kPa

REMARQUES :

Vermeer Corporation se réserve le droit d'apporter des changements dans l'ingénierie, la conception et les spécifications, d'apporter des améliorations ou de cesser la fabrication à n'importe quel moment sans préavis ni engagement. Les équipements sont illustrés à titre indicatif uniquement et peuvent comprendre des accessoires ou des éléments en option. Veuillez contacter votre concessionnaire local Vermeer pour plus d'informations sur les spécifications des machines. Vermeer, le logo Vermeer, Equipped to Do More, SmartSweep et Yellow Jacket sont des marques déposées de la société Vermeer Manufacturing Company aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Kohler est une marque déposée de Kohler Co. © 2016 Vermeer Corporation. Tous droits réservés.

Vermeer

EQUIPPED TO DO MORE.