

Marteaux démolisseurs

D25981K

NOUVEAU



Démolisseur 30Kg + Chariot

Caractéristiques

- Mécanisme de frappe, bien dimensionné, permet d'obtenir d'excellentes performances en démolition tout en étant extrêmement fiable et durable
- Moteur délivrant 2100W offrant une excellente performance et durabilité
- Le système AVC (Active Vibration Control) permet une réduction des vibrations sans baisse de la productivité
- Le système de poignée suspendue absorbe le rebond permettant également d'absorber les vibrations
- Le mécanisme du moteur et de frappe optimisés fournissent une excellente performance
- Module électronique résistant permettant de délivrer une puissance constante en charge
- Conception adaptée pour un entretien facile

Applications

- Casser le revêtement de sol béton
- Casser les trottoirs et marches en béton
- Travaux routiers, casser l'asphalte



Spécifications

Porte-outil	(Hex) 28mm	
Puissance absorbée	2100	Watts
Puissance utile	1200	Watts
Coups par minute	960	cps/min
Energie de frappe (EPTA 05/2009)	62	Joules
Poids	31	kg
Longueur	780	mm
Hauteur	620	mm
Largeur	162	mm
Niveau de vibrations main/bras	4.8	m/s ²
Incertitude K 1 (Vibration)	1.5	m/s ²
Pression sonore	94	dB(A)
Incertitude K 1 (Bruit)	3	dB(A)
Puissance sonore	105	dB(A)
Incertitude K 2 (Bruit)	3	dB(A)
Type de batterie		
Voltage		Volts

Equipement de série

- Pointe
- Chariot de transport

Caractéristiques de la garantie

Capacité de la batterie	Ah	● DEWALT Extension de garantie européenne jusqu'à 3 ans (sur enregistrement de votre produit)
Vitesse à vide	tr/min	
Cap. de perçage maximale [Bois]	mm	
Cap. de perçage maximale [Métal]	mm	
Cap. de perçage maximale [Béton]	mm	
Niveau de vibration - perçage	m/s ²	
Niveau de vibrations main/bras- Burin	m/s ²	
Incertitude K 2 (Vibration)	m/s ²	
Niveau de vibrations main/bras - Métal	m/s ²	
Incertitude K 3 (Vibration)	m/s ²	
Batterie		
Cap. de perçage maximale [Trépan]	mm	
Niveau vibrations main/bras - béton	m/s ²	
Niveau vibrations main/bras - métal	m/s ²	
Niveau vibrations main/bras - Screw driving without impact	m/s ²	
Description		