

THUNDER

Tour d'éclairage avec mât vertical intégré et LED 300W.



BOMAG
FAYAT GROUP

Les LED de haute efficacité, ont le même éclairage que les lampes aux iodures. La Tour est facile à déplacer car elle est remorquable, avec différents timons : fixe ou ajustable



LES AVANTAGES DE CETTE TOUR SONT RÉVOLUTIONNAIRES

Une importante économie de carburant grâce à un moteur de puissance réduite et aussi **réduction des coûts de maintenance** grâce aux LED (en comparaison aux projecteurs classiques, pas de casse d'ampoule ou de vitres).



FONCTIONNEMENT ET APPLICATION

- Facile d'utilisation lors d'obscurité sur le chantier.
- Produit autonome grâce à son moteur.
- Eclaire sur une distance de 50m
- Orientable selon environnement.



OPTIONS SUR DEMANDE

ATTACHE BOULE 50 MM • ANNEAU DE TRACTION TYPE 50 MM • KIT AMOSS (BLOQUE L'ÉLEVATION SI LE FREIN DE PARKING N'EST PAS ENCLenché) • FICHE POUR ALIMENTATION PAR SOURCE EXTERNE AVEC SÉLECTEUR GROUPE EXTERNE • SORTIE ADDITIONNELLE 16A 230V (UNE SEULE EN STANDARD) • COUPE BATTERIE DÉMARRAGE-ARRÊT PAR CAPTEUR DE LUMINOSITÉ • KIT ECO : DÉMARRAGE /ARRÊT PAR MINUTERIE ET CAPTEUR DE LUMINOSITÉ • INCLINAISON ÉLECTRIQUE DU GROUPE DE PROJECTEURS • COULEUR PERSONNALISÉE DEUX COULEURS PERSONNALISÉES • GALVANISATION À CHAUD AU TREMPÉ DES SECTIONS DE MÂT EN ZONE CÔTIÈRE.



THUNDER DONNÉES TECHNIQUES

SYSTÈME D'ÉLEVATION : HYDRAULIQUE | DIMENSIONS MINIMUM (CM) (LxIxH) : 340 X 158 X 236 | DIMENSIONS MAXIMUM (CM) (LxIxH) : 340 X 185 X 850 | POIDS NET (KG) : 1030

PUISSANCE PROJECTEURS : 4 X 300W | TYPE DE LAMPE : LED | AIRE D'ÉCLAIRAGE (5LUX MIN) : 4100 M² | LUMEN : 146 000 | ROTATION DU MÂT : 340°

SORTIE DISPONIBLE : 3KVA - 230V | ALTERNATEUR : 8KV - 230V | MOTEUR : LOMBARDINI LDW - 702, DIESEL, RÉFROIDISSEMENT À EAU, 2 CYLINDRES, 1500 RPM | RÉSERVOIR DU CARBURANT (L) : 112 L

AUTONOMIE D'ÉCLAIRAGE (H) : 96 | PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA) : 91 | TYPE DE REMORQUE : VERSION ROUTIÈRE FREINÉE À INERTIE, HOMOLOGATION EUROPÉENNE CE