





Ces raboteuses sont expressément conçues pour raboter des sections prédéfinies sur des surfaces dures et compactes. Les raboteuses PLB et PHD sont conçues pour retirer l'épaisseur d'enrobé ou de béton en vue de réaliser une tranchée ou pour la scarification de la couche de roulement afin de sa remise en état.

Elles peuvent travailler sur des surfaces horizontales, verticales et inclinées.

SIMEX **PERFORMER**
• brevet •



POINTS FORTS

- Rabotage en positions horizontale, verticale ou inclinée
- Profondeur de rabotage constante
- Réglage indépendant de la profondeur droite et gauche
- Plans parfaits par passes côte à côte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PLB 450
Poids pelle conseillé (1)	ton lbs	8 - 13 17600 - 29000
Tambour standard		
Largeur	mm inch	450 18
Profondeur	mm inch	0 - 150 0 - 6
Tambours spéciaux sur demande		
Largeur	mm inch	75 - 450 3 - 18
Profondeur maxi	mm inch	200 8
Réglage de la profondeur indépendant gauche-droite	-	-
Distance mini du trottoir	mm inch	60 (30*) 2,4 (1,2*)
Angle de rotation du support basculant	-	120°
Poids	kg lbs	710 1560
Débit hydraulique	l/min gpm	75 - 140 20 - 37
Pression hydraulique maxi	BAR psi	300 4350

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR MÉCANIQUE


mécanique par vis télescopique ou hydraulique (Option).

SIMEX
• brevet •

LE RÉGLAGE INDÉPENDANT

de la profondeur droite et gauche permet au patin côté opposé au moteur d'être réglable en hauteur de façon indépendante. Il est possible ainsi de réaliser des plans parfaits avec des passes côte à côte.


PATIN RÉGLABLE



GROUPE DE ROTATION (Option)

rapidité de positionnement de la raboteuse grâce à la rotation mécanique de 90° (Option) à blocage hydraulique (ne nécessite pas de lignes hydrauliques supplémentaires) ou à la rotation hydraulique 360° (Option).

GROUPE ROTATION MANUELLE 90°



SIMEX **PERFORMER**
• brevet •

PERFORMER,

indique à l'opérateur comment travailler avec les équipements Simex au maximum de leurs capacités (Option)

PROFONDEUR DE RABOTAGE CONSTANTE

Grâce au support basculant ancré sur le même axe de rotation du tambour, la raboteuse maintient un plan de coupe parfait en toutes conditions, indépendamment du profil du sol et de sa position par rapport au porteur.

TAMBOURS SPÉCIAUX
disponibles sur demande

