



France Elévateur

Elévateur télescopique modèle 121 Ftcc



Equipements série de base

- Fût avec plaque d'embase en tube d'acier reprenant les fixations homologuées par le constructeur du fourgon
- Tourelle 400° montée sur boîtier d'orientation à denture hélicoïdale entraînée par moteur hydraulique avec frein de sécurité
- Bras avec 1 élément télescopique actionné par vérin hydraulique
- Chaine porte câbles à l'intérieur du bras télescopique
- Mise à l'aplomb automatique par parallélogramme hydraulique avec vérins maître / esclave
- Stabilité renforcée à 150% de la CMU sans détecteur de surcharge nacelle
- Sans rotation panier
- Découpe arrière du véhicule intégrant le panier dans le porte à faux d'origine
- Pupitre nacelle électro-hydraulique à sélection de mouvement séquentiel et potentiomètre proportionnel
- Marche/arrêt moteur depuis le panier en option
- Avec voyant de retour en position route en cabine
- Pompe à main hydraulique pour manœuvres de secours

FEFE_DC.21016.a

France Elévateur SAS
www.fe-group.com

54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE - France
RCS Nancy B 478 999 394

1/3



Elévateur télescopique modèle 121 Ftcc []

Hauteur de travail : 12 m

Déport Maximum : 7 m

Charge nacelle : 120 kg

VEHICULE CARROSSE CONFORMEMENT AU CODE DE LA ROUTE

TRONQUAGE DU FOURGON MASTER / NV400 3T5 SANS RIDEAU - NACELLE 1 PERSONNE

PANIER POLYESTER A OUVERTURE TOTALE

SYSTÈME D'INTERDICTION DE ROULAGE AVEC BRAS LEVÉ (Master / NV400 / Trafic / NV300) SI PORTEUR EQUIPE DU B
BRAS COULEUR BLANC - RAL 9003

PANIER COULEUR BLANC - RAL 9003

SUSPENSION AR RENFORCEE PAR LAME ACIER FOURGON MASTER / NV400

PUISSANCE HYDRAULIQUE PAR MINI CENTRALE (Incompatible avec stabilisateurs)

AMENAGEMENT LIGHT EN ALUMINIUM 1500x1400X320 : 4 TABLETTES + 20 BACS + ARRETOIR AU SOL

HABILLAGE BOIS PLANCHER ET PAROIS AKYBOARD - KIT MASTER / NV400 L2H2

CROCHET MIXTE + ATTELAGE + PRISE POUR MASTER / NV400 VL TRONQUE

ARRET / DEMARRAGE MOTEUR EN NACELLE

CAMERA DE RECUL (SET DE SURVEILLANCE)

SIGNALISATION 1 TRIFLASH 500 J/N A RELEVAGE ELECTRIQUE + 2 GYROLEDS + BANDES CL. 1

LVRAISON ZONE 2 ET MISE EN SERVICE VL

Ensemble Fourgon VUL RENAULT

RENAULT Master Confort Clim TRAC L2H2 DCI 145 Euro VI (HD) 2PI []

PTAC : 3500 kg

Empattement : 3682 mm

Puissance : 145 ch

Pour cause de réglementation « WLTP » (suivant R EU 715/2007), la configuration porteur/nacelle retenue doit faire l'objet au préalable d'une vérification / étude de faisabilité

Validation de la fiche technique porteur par France Elevateur avant la commande du porteur

Porteur en 2 places cabine impératif (conducteur inclus)

Carte grise en supplément (non comprise dans notre offre)

[CG]