



## Le grappin d'abattage pour une récolte d'arbres et d'arbustes en toute sécurité



### Caractéristiques techniques WOODCRACKER®C

**C450**

|                                                     |  |  |             |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|-------------|--|
| Diamètre de coupe bois tendre (mm)                  |  |  | 500         |  |
| Diamètre de coupe bois dur (mm)                     |  |  | 450         |  |
| Ouverture grappin (mm)                              |  |  | 1600        |  |
| Ouverture cisailles (mm)                            |  |  | 800         |  |
| Poids propre (base - équipement complet) (kg)       |  |  | 1760 - 2350 |  |
| Débit recommandé <sup>1)</sup> (l/min.)             |  |  | 80 - 160    |  |
| Débit recommandé pour fonction secondaire* (l/min.) |  |  | 45 - 60     |  |
| Pression de service recommandée (bars)              |  |  | 280         |  |
| Poids du véhicule porteur <sup>2)</sup> (t)         |  |  | 20 - 25     |  |
| Multigrip                                           |  |  | intégré     |  |
| En option : Autospeed                               |  |  | ●           |  |
| En option : système de pivotement à vérin (2 x 48°) |  |  | ●           |  |
| En option : Tiltator (rotation continue)            |  |  | ●           |  |
| En option : Power Tiltator (rotation continue)      |  |  | ●           |  |
| En option : collecteur                              |  |  | ●           |  |

1) Selon le mode d'exploitation ou l'équipement du Woodcracker. 2) Selon l'équipement du véhicule porteur.  
Illustrations et modifications techniques non contractuelles. Sous réserve de modifications soumises à l'évolution technologique.  
● disponible      - non disponible