



Husqvarna DXR 305

Le DXR 305 est notre robot démolisseur télécommandé le plus puissant. Lorsqu'il est utilisé avec le marteau SB 302, il présente le rapport poids/puissance le plus élevé de sa catégorie sur le marché. Avec une puissance impressionnante de 27 kW et une largeur de seulement 78 cm, il peut passer par toutes les portes standard. Cette combinaison unique permet de bénéficier d'un champ d'application très large. Le bras offre une longue portée, un positionnement précis de l'outil et nécessite peu d'entretien. Les stabilisateurs sont contrôlés de manière individuelle et permettent de bénéficier d'une large surface d'appui, améliorant ainsi la stabilité et permettant une charge de travail élevée. Il est équipé d'une télécommande de qualité supérieure pour une utilisation plus sûre et une meilleure maniabilité. Le DXR 305 est un robot démolisseur robuste et polyvalent destiné à l'industrie de la construction et de la rénovation. Il peut être combiné à une grande variété d'outils, tels que des marteaux ou des broyeurs et des cisailles compacts et polyvalents. Pour les applications les plus exigeantes, nous vous recommandons d'y associer nos packs d'options supplémentaires. Pour le DXR 305, nous proposons un pack de fonctions hydrauliques et de protection du cylindre, ainsi qu'une protection thermique améliorée. Cela vous permet d'utiliser la machine dans des températures ambiantes élevées et l'outil dans une chaleur rayonnante importante. Les packs peuvent être commandés en tant qu'accessoires ou installés directement en usine.



Télécommande de qualité supérieure

Offre une expérience agréable et un bon contrôle opérationnel avec un haut niveau de convivialité intuitive et un grand écran à angle optimisé, adaptable aux environnements sombres et lumineux. Permet de travailler jusqu'à une distance de 300 m, dans les environnements les plus difficiles.



Utilisation plus sûre

Conforme aux homologations tierces en matière de compatibilité électromagnétique (CEM), de sécurité de fonctionnement et de niveaux de fiabilité élevés (PLd) qui garantissent un environnement de travail plus sûr.


Performances accrues

Gain de performances de plus de 20 % en termes de puissance, de productivité et d'efficacité.



Surveillance du fonctionnement en temps réel

La télécommande fournit des informations en temps réel sur l'état de la machine, telles que le courant, la tension, la température, ainsi que sur les défauts actifs et le temps de fonctionnement sans équipement de mesure externe. Pour un état de la machine en temps réel, ainsi qu'une disponibilité et une productivité accrues.




CARACTÉRISTIQUES

- Performances accrues
- Utilisation plus sûre
- Télécommande de qualité supérieure
- Surveillance du fonctionnement en temps réel
- Très bon rapport poids-puissance grâce à ses très bons appuis au sol.
- Hydraulic feature P1 installed from factory
- Avec un design compact et une largeur de seulement 77 cm, la machine peut accéder à de nombreux endroits de travail.
- Ce qui vous permet, dans un espace réduit, d'accéder à la zone de travail sans déplacer la machine.
- Une grande maniabilité facilitant le travail et l'accès dans des espaces restreints.
- Le bras fixe positionne l'outil avec une grande précision
- Stabilisateurs pour un meilleur maintien
- Bras robuste et léger.
- La télécommande peut être portée sur l'épaule grâce à un harnais ergonomique.
- Les réglages pour nos outils sont prédéfinis en usine pour une optimisation de leurs performances. D'autres paramètres peuvent être ajustés en fonction de vos besoins pour toutes connexions sur le bras.
- Un châssis rabaisé permet une bonne vision de la zone de travail avec un centre de gravité très bas contribuant à une bonne stabilité.
- Points d'encrages intégrés.
- Grâce à une carrosserie facilement démontable.
- Pour une grande résistance permettant un travail intensif.
- Eclairage optimisé grâce à de puissantes lampes LED fournit une bonne vision de la zone de travail pour un meilleur rendement.
- Aucun graissage manuel pour l'outil.


Spécifications techniques

BATTERIE	
"Capacité de la batterie"	5.1 Ah
"Type de batterie"	Li-Ion
HYDRAULIQUE	
"Contenance du réservoir d'huile"	42 l
Débit d'huile hydraulique	85 l/min
"Pression hydraulique Max"	250 bar
SPÉCIFICATIONS	
"Bras télescopique"	Non
Gamme de transmission sans câble	Up to 300 m
Signal de transmission	Radio/cable
"Radio"	2.4 GHz
DIMENSIONS	
Portée vers l'avant	4.9 m
Portée vers le haut	5.2 m
Longueur maxi	2827 mm
Largeur maxi	780 mm
Hauteur maxi	1367 mm
Poids	1960 kg
EMBALLAGE	
Packaging length	3030 mm
Packaging width	950 mm
Packaging height	1920 mm
Packaging volume	5526.7 dm ³

ACCESSORIES



HUSQVARNA GODET DXR
587 31 07-01



HUSQVARNA GODET DXR
587 97 57-01



MG 200
586 74 30-01



HUSQVARNA SB 202
522 48 24-01



HUSQVARNA SB 302
586 50 13-01



HUSQVARNA SB 302
587 05 02-01



DCR 300
966 78 64-01



DSS 200
967 27 80-01



ER 50
583 80 70-01



CYLINDER PROTECTION KIT
576 44 30-01



CYLINDER PROTECTION KIT
586 70 21-01



CHENILLES CATERPILLAR
505 26 87-01



STEEL TRACKS, 1 PCS
579 21 73-01

HUSQVARNA CHENILLES
CAOUTCHOUC
590 37 99-01



HUSQVARNA HARNAIS
501 79 30-01