

VL 50

Rafraîchisseur d'air adiabatique mobile



Rafraîchisseur d'air adiabatique mobile VL 50



Domaines d'utilisation

- Convient à tout type d'industrie.
- Alimentation en eau automatique ou manuelle.

Idéal pour

Usines

Halls de stockage

Serres

Evènementiel

Garages

Ateliers

Entrepôts

CHR

Données techniques

Débit Max.	m³/h	5 000
Alimentation électrique	V/Hz	220-240 / 50
Surface traitée	m²	50 m²
Contenance eau	L	90
Consommation d'eau	L/h	3 à 4
Intensité nominale	A	0.75
Alimentation en eau		auto ou manuelle
Dimensions (l x L x h)	mm	664 x 433 x 1183
Poids	kg	16
Puissance	W	170
Niveau réservoir		OUI
Niveau sonore max	dB	53/58/63

Raccordement en eau ½"

Particularités

- Refroidissement par évaporation sans brumisation
- Vitesse réglable (3 vitesses)
- Mode oscillation du flux d'air
- Fonction minuteur pour démarrage et arrêt automatique

Avantages

- Silencieux, compact et mobile
- Économique et écologique
- Nettoyage facile et faible entretien
- Efficacité de refroidissement élevée
- Grand volume d'air
- Plug & play